

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in mm. 222 x 180 x 85
- Materiale in policarbonato FV 10%
- Colore grigio RAL 7040
- Autoestinguenza classe V0 UL 94
- Resistenza alle correnti superficiali CTI 175 V
- Grado di protezione IP 40

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimensions in mm. 222 x 180 x 85
- Polycarbonate material FV 10%
- RAL 7040 gray colour - Self-extinguishing class V0 UL 94
- Resistance to surface currents CTI 175 V
- IP 40 protection rating

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

L'accessorio guidacavi deve essere utilizzato per l'installazione del complesso TA 100/5 a parete o all'interno dei contenitori da esterno tipo C3M o Colonnino, con lo scopo di proteggere i singoli cavi unipolari del cavo coassiale. Il guidacavi viene accoppiato al complesso TA 100/5 A/A tramite l'utilizzo dell'apposita piastra a corredo che una volta fissato diventa parte integrante dello stesso garantendo un grado di protezione zona morsetti ingresso distributore IP40.

FUNCTIONAL FEATURES

The cable guide accessory must be used for installing the TA 100/5 complex on the wall or inside outdoor containers such as C3M or Colonnino, with the aim of protecting individuals coaxial cable single core cables. The cable guide is coupled to the TA 100/5 A/A complex using the specific plate supplied which, once fixed, becomes an integral part of the same, guaranteeing a degree of protection in the area IP40 distributor input terminals.

