

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in mm. 622 x 362 x 342
- Materiale Termoindurente in SMC
- Colore grigio RAL 7040
- Autoestinguenza classe V0 UL 94
- Resistenza alle correnti superficiali CTI 500 V
- Grado di protezione IP 34D

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimensions in mm. 622 x 362 x 342
- Thermosetting SMC material
- RAL 7040 gray colour
- Self-extinguishing class V0 UL 94
- Resistance to surface currents CTI 500 V
- IP 34D protection rating

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

I contenitori sono progettati e costruiti in modo da permettere al suo interno il fissaggio dei Complessi TA 125/5/A/A matricola 530016 e dell'accessorio guida cavo matricola 530018. Lo sportello è del tipo incernierato, ed è facilmente asportabile in posizione di aperto . Lo sportello presenta la superficie rigata ed è corredato di serratura tipo DS 4541.

FUNCTIONAL FEATURES

The containers are designed and built in such a way as to allow the fixing of the TA 125/5/A/A Complexes serial number 530016 and the cable guide accessory serial number 530018 inside. The door is of the hinged type, and is easily removable in the open . The door has a ridged surface and is equipped with a DS 4541 type lock.

