

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Dimensioni in mm. 560 x 490 x 165
- Materiale Termoindurente in SMC
- Colore grigio RAL 7001
- Autoestinguenza tabella Enel DS 4974
- Resistenza alle correnti superficiali CTI 500 V
- Grado di protezione IP 34D

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Dimensioni in mm. 560×490×165
- Materiale Termoindurente in SMC
- Colore grigio RAL 7001
- Autoestinguenza tabella Enel DS 4974
- Resistenza alle correnti superficiali CTI 500 V
- Grado di protezione IP 34D

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

La cassetta è utilizzabile all'esterno, incassata in parete, per accogliere morsettiera di derivazione e/o sezionamento, del tipo ENEL DS 4533 per cavi con tensione nominale di isolamento  $U_0/U = 0,6/1$  kV. Lo sportello che ne garantisce la chiusura è del tipo ad incastro facilmente asportabile. La chiusura del manufatto avviene tramite una serratura tipo normalizzato nazionale tabella DS 4541 completa di aste in nylon, in fibra di vetro o altro materiale idoneo per la chiusura verticale.

**FUNCTIONAL FEATURES**

The box can be used outdoors, built into the wall, to accommodate the shunt and/or sectioning terminal block, of the ENEL DS 4533 type for cables with nominal insulation voltage  $U_0/U = 0.6/1$  kV. The door that guarantees closure is of the easily removable interlocking type. The product is closed using a national standard lock, table DS 4541, complete with rods in nylon, fiberglass or other material suitable for vertical closure.

